

AQUA24TF Rumsregulator

Artikelnummer: [5136](#)

Variant : 50/60 Hz



Beskrivning

Rumstemperatur regulator

AQUA 24TF med rum- eller tillufts temperaturstyrning.

Regulator AQUA 24TF styr tre-punkts motorer med en puls-pause signal där förhållandet mellan påslagen tid och avslagen tid är proportionell för temperaturförskjutningen. Regulatorn har en inbyggd givare, extern givare kan anslutas. Använd anliggningsgivare TG-A 130 när frostskydd eller avstagnings funktion krävs. AQUA 24TF är lämplig för styrning av ventilmotor MVT4.

Kaskadfaktor (CF) måste sättas till 1 för singel givar styrning.

Minimum gräns (Min) är inte verksam i singel givar styrning.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Nominella data	
Frekvens	50; 60 Hz
Temperatur justerområde	0 till 30 °C
Skydd/Klassificering	
Kapslingsklass	IP20
Styrenhet och givare	
Tillåten fuktighet, ej kondens	90 till 90 %RH
Tillåten omgivningstemperatur	0 till 50 °C
Dimensioner och vikt	
Djup	45 mm
Höjd	150 mm
Bredd	92 mm
Vikt	0,2 kg
Andra	
Kaskad faktor (CF)	1 till 15
Uteffekt	5 VA

Tillbehör

[TG-A130 Anliggningsgivare \(5159\)](#)

[TG-R430\(Komb.Rums/Börvomst\)0-3 \(5162\)](#)

[TG-R630 Utegivare \(5164\)](#)

[RVAZ4-24 Ställdon 3-punkts. \(9798\)](#)

[TG-K330 Kanalgivare 0-30°C \(5160\)](#)

[TG-R530 Rumsgivare 0-30°C \(5163\)](#)

[Transformator 24V/PSS20 \(202692\)](#)

Dokument

[AQUA24TF_GB.pdf](#)

[AQUA24TF_I.pdf](#)

[Bvd Temperaturregulering AQUA230T, AQUA24TF ID3.pdf](#)

[EC_AQUA-RANGE.pdf](#)

[AQUA24TF_SE.pdf](#)