

# REE 1 Tyristor utanpåliggande

Artikelnummer: 5314

Variant : 230V 1~ 50/60Hz



## Beskrivning

### Tyristorreglering för AC fläktar



Utanpåliggande montage

En enfastyristor för manuell inställning av fläktvarvtalet. Systemairs fläktar med ytterrotormotor klarar tyristorstyrning. För motorer av andra fabrikat måste tillverkaren rådfrågas. Vid låga fläktvarvtal kan ett visst motorbrum uppstå. För ljudkänsliga anläggningar rekommenderas femstegstransformatorer.

## Tekniska parametrar

Nominella data	
Spänning (nominal)	230 V
Frekvens	50; 60 Hz
Fas	1~
Ström	1 A
Skydd/Klassificering	
Kapslingsklass	IP54
Styrenhet och givare	
Rekommenderad säkring	1.25 A
Dimensioner och vikt	
Djup	65 mm
Höjd	82 mm
Bredd	82 mm
Vikt	0,25 kg

## Kopplingschema



Heldragen linje L anger inkoppling med brytande funktion på tyristor. Streckad linje (L) anger inkoppling utan brytande funktion.

## Dokument

[REE INSTRUKCJA MONTAZU I URUCHOMIENIA 2006-03-01.PDF](#)

[Byggvarudeklaration REE ID5.PDF](#)

[CE\\_DECLARATION\\_REE.PDF](#)