

RTRDU 2 Transformator

Artikelnummer: [5945](#)

Variant : 400 V 3~ 50/60 Hz



Beskrivning

Manuell femstegstransformator för Hög/Låg drift

Trefas transformator, där fläktens varvtal styrs genom att matningsspänningen kan varieras i fem fasta steg vilket styrs manuellt med hjälp av omkopplingsvreden på fronten.

Det högre varvtalet ställs in på det ena vredet och det lägre på det andra. Växling mellan dessa sker med en extern växlande kontakt, t ex termostat, kopplingsur eller timer. En växlande kontakt måste alltid kopplas in för funktion av transformatorn.

Inbyggt termokontaktmotorskydd TK bryter matningsspänningen vid bruten termokontakt.

Återställning sker genom att vredet vrids till "0" i ca 10 sekunder, därefter sker återstart.

Ingång för rumstermostat RT, som vid brytande kontakt bryter...

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Nominella data	
Spänning (nominal)	400 V
Frekvens	50; 60 Hz
Fas	3~
Ström	2 A
Skydd/Klassificering	
Kapslingsklass	IP21
Styrenhet och givare	
Max. Effektförlust	40 W
Dimensioner och vikt	
Djup	163 mm
Höjd	323 mm
Bredd	270 mm
Vikt	7,7 kg

Dokument

[Bruksanvisning RTRD, RTRDU, Flerspråkig.PDF](#)

[Byggvarudeklaration RTRDU_ID4.PDF](#)

[EU_declaration_of_conformity_CXE_AVC Modbus, PXDM, RTRD, RTRDU, RETP, REPT_SE.pdf](#)

[Kopplingschema Flerspråkigt RTRDU.pdf](#)