

TFF 200 RAL9016

Artikelnummer: 19909

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Beskrivning

TFF är en cirkulärt tilluftsdon för takmontage. Donet har ett justerbart tilluftsflöde och ett 360° spridningsmönster från vilken upp till 180° kan skämmas av med en avskärning.

Höjdpunkter

- Lätt, exakt justering av luftflödets volym
- Mjuk estetisk form
- Enkel installation

Design

TFF är tillverkad av galvaniserad stålplåt lackad med pulverfärg. Produkten består av den fasta delen med infästningsfjädrar, kanalanslutning, ventilkroppen och den rörliga spridarplattan. Den främre plattan hålls av en centralbult och kan justeras genom att rotera på plattan. Mellanrummet mellan plattan och ventilkroppen kan justeras för att ställa in önskad luftflödesvolym.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Nominella data			
Löftflöde(n)	191; 244; 282	m ³ /h	
Typ kanalanslutning	Circular		
Tryckfall	11; 18; 24	Pa	
Ljudeffektsnivå	24; 29; 34	dB(A)	
Ljudtrycksnivå (10 m ² rumsabsorptionsarea)	20; 25; 30	dB(A)	
Dimensioner och vikt			
Vikt	0,72	kg	

Dimensioner

Prestanda

Tillbehör

RFP-200 Montageram (6128)

THOR-160-200 Plenum Box (66760)

Dokument

Anv_ndarhandbok_TFF_2019

BVD_EFF__TFF

Datablad_TFF_SE_201909

DeclarationOfConformity_EFF__EFFC__TFF__TFFC__RSK__IGC