

## Lamellmatta med armerad Alu-folie, Rockwool

LAMELLMATTA ALU-FOLIE 30 MM 1000X8000 8.0M2/FRP ROCKWOOL



**Artikelnr:** 47180030

**Ean artikelnr:** 5702311530218

**Materialklass** POH301

För att handla hos oss behöver du ha ett registrerat företag och ett kundnummer.

### Teknisk data

- Varumärke: Rockwool
- Bredd: 1000 mm
- Tjocklek: 30 mm
- Area/rulle: 8.0 m<sup>2</sup>
- Densitet: 35 kg/m<sup>3</sup>
- Rulle/pall: 16
- Förpackningsstorlekar: 16
- Längd: 8000 mm
- Area/pall: 128.0 m<sup>2</sup>
- Max temperatur: 250 °C
- Brandklass: A2-s1,d0, enligt EN 13501-1

### Artikelinformation

ROCKWOOL Lamellmatta med armerad aluminiumfolie är tillverkad av obrännbar, fukt- och vattenavvisande ROCKWOOL stenull. Foliens temperatur på utsidan är begränsad till 80 °C. Lamellmattan är framställd av stenullslameller som är limmade på beklädnad av armerad aluminiumfolie med ullens huvudsakliga fiberriktning vinkelrätt mot beklädnaden. Produkten är avsedd för kondensisolering av rörledningar och ventilationskanaler samt för värmeisolering vid krav på ytskiktssklass. Termisk konduktivitet ( $\lambda$ -värde) 0,047 vid 50°C..