VillaMASTER RDAF Mini + ISYteq Touch 3.5 + CO_2

PRODUKTINFORMATION I ENLIGHET MED KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) NR 1254/2014 BILAGA IV ENLIGT ARTIKEL 3(1b)

(a) Varumärke	FläktGroup
(b) Modellbeteckning	VillaMASTER **RDAF Mini**

(c) Specifik energianvändning (SEC)

Klimatzon	SEC	Energiklass
Kallt	–72,4	-
Medel	–33,0	B
Varmt	–10,5	-

(d) Typ av enhet	Dubbelriktad
(e) Drivenhet	Steglös varvtalsregulator
(f) Värmeåtervinningssystem	Regenerativ roterande energiåtervinning
(g) Termisk verkningsgrad	78,9 %
(h) Maximalt luftflöde	353 m^3/h
(i) Tillförd fläkteffekt, maximalt flöde	175 W
(j) Ljudeffektnivå	37 dB(A)
(k) Referensflöde	0,069 m^3/s
(l) Referenstryckskillnad	50 Pa
(m) Specificerad tillförd effekt	0,36 $W/m^3/h$
(n) Styrtyp	Central behovsstyrning, kontrollfaktor 0,85
(o) Luftläckage	1,5 % (yttre)
	3,0 % (inre)
(p) Blandningsgrad	Ej tillämpligt
(q) Visuell filtervarning	Filtervarning ISYteq Touch 3.5
(r) Instruktion frånluftgaller	Ej tillämpligt
(s) Webbadress för isärtagning och montering	http://flaktgroup.com
(t) Luftflödeskänslighet	Ej tillämpligt
(u) Lufttäthet icke kanalansluten enhet	Ej tillämpligt
(v) Årlig elförbrukning	324 kWh/år

(w) Årlig besparing i uppvärmning

Klimatzon	Besparing (kWh/år)
Kallt	8050
Medel	4115
Varmt	1861