


EFF-125 RAL9010

Artikelnummer: [6147](#)

Variant : Standardvärde



Beskrivning

Beskrivning

EFF är ett frånluftsdon för installation på tak eller vägg. Den går också användas för tilluft. Spridaren har en låsbar central kon som skruvas för att justera trycket och därmed luftflödet.

Design

EFF är tillverkad av plåt med en vit pulverlackerad yta (RAL 9003-30) och finns i följande diametrar: \varnothing 80, \varnothing 100, \varnothing 125, \varnothing 160 och

\varnothing 200. \varnothing 160 (EFF 160a) är lämplig för både 150 och 160 diameter kanaler.

Montering

Alla storlekar kan installeras direkt i kanalen.

Justering

Trycket justeras genom att vrida spridaren.

[Hitta mer information i vår webbkatalog](#)

Tekniska parametrar

Dimensioner och vikt

Kanalanslutning: cirkulär, insug	125	mm
Kanalanslutning: cirkulär, utblås	125	mm
Vikt	0,29	kg

Tillbehör

[RFP-125L Montage ram 50mm \(18704\)](#)

Dokument

[Användarhandbok EFF SV 201909](#)

[BVD_EFF_TFF](#)

[Datablad_EFF_SV_201909](#)

[DeclarationOfConformity_EFF_EFFC_TFF_TFFC_RSK_IGC](#)